

PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE
SPRĘŻYNOWE NON-STOP

HYDRAULICZNA REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI PRACY (OPCJA)

PRZESTAWNE OBEJMY
ZESPOŁÓW ROBOCZYCH
- ZMIENNA PODZIAŁKA

REGULOWANE TALERZE
O ŚREDNICY 465 MM

WAŁ RUROWY 540MM W
STANDARDZIE MASZYNY

KULTYWATOR DKUTOWY SPEC

OPCJE:



#	SPEC	m			szt.	szt.	KM	kg	PLN netto	PLN brutto
5700	SPEC 3,0	3,0	-	sprężyna	10	8	120*	1970	25 450,00 zł	31 305,50 zł
5705	SPEC 4,0 H	4,0	+	sprężyna	13	10	180*	3290	41 900,00 zł	51 537,00 zł

*min. zapotrzebowanie mocy dla pracy na głębokości 10-12cm

opcje (ceny netto) :	3,0	4,0 H
siewnik poplonu Delimbe SP5		4 870,00 zł
mocowanie siewnika poplonu Delimbe SP5		240,00 zł
wózek transportowy		12 200,00 zł
wózek transportowy z osią hamowaną		17 200,00 zł
wał rurowy o średnicy 620 mm	300,00 zł	595,00 zł
wał T-ring o średnicy 600 mm	1 685,00 zł	2 935,00 zł
wał V-ring (daszkowy) o średnicy 600 mm	1 475,00 zł	2 730,00 zł
wał V-ring (daszkowy) z zabierakami o średnicy 600 mm	1 725,00 zł	3 080,00 zł
wał C-ring o średnicy 600 mm	2 155,00 zł	3 465,00 zł
wał C-ring tandem o średnicy 600 mm	3 285,00 zł	4 810,00 zł
wał sprężynowy o średnicy 445 mm	3 220,00 zł	4 490,00 zł
wał sprężynowy zębaty o średnicy 560 mm	7 200,00 zł	8 880,00 zł
wał Packer o średnicy 600 mm	1 400,00 zł	2 695,00 zł
wał DD o średnicy 540 mm	5 400,00 zł	8 530,00 zł
wał Gumowy o średnicy 500 mm	5 130,00 zł	8 895,00 zł
belka z pazurkami za wałem (BPZW)	2 075,00 zł	4 585,00 zł
oświetlenie LED		910,00 zł
hydrauliczna regulacja głębokości pracy	2 410,00 zł	4 820,00 zł
agresywne, trudnościeralne szpice H (pogrubione, hartowane/napawane)	550,00 zł	715,00 zł
szpice dłutowe szer. 40mm (hartowane, napawane), do pracy bezorkowej	345,00 zł	445,00 zł

