DANE TECHNICZNE

Model	WF 4 LS	WF 6 LS	WF 8 LS	WF 10 LS	WF 11 LS	WF 12 LS	WF 14 LS	WF 16 LS	WF 18 LS	WF 20 LS	WF 25 LS	WF 30 LS
Długość całkowita (m)	5,8	6,7	6,33	7,5	7,2	8,4	x	9,1	8,5	9,1	10,2	11,5
Szerokość całkowita (m)	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	3,1
Wysokość całkowita (m)	1,7	1,7	2,2	2,2	3	3,4*	x	3,55*	3,75	3,75	3,5	3,95
Pojemność (L)	4000	6000	8000	10000	11000	12000	14000	16000	18000	20000	25000	30000
Średnica zbiornika (m)	1,25	1,25	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	2	2	2	2,2
Pompa próżniowa (L/min)	6500	6500	8000	8000	11000	11000	11000	13500	13500	13500	13500	16000
Szerokość rozlewania (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Masa własna (kg)	1500	1700	3800	4200	3800	4350	x	6000	7300	7800	9500	10000
Liczba osi	1	1	1	2	1	2	2	2, tylna skrętna	2, tylna skrętna	2, tylna skrętna	3, pierwsza i ostatnia skrętna	3, pierwsza i ostatnia skrętna
Liczba szpilek	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rozstaw osi (m)	1,9	1,9	1,9	1,9	2,2	2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Kwadrat osi (mm)	80x80	80x80	130x130	120x120	150x150	120x120	130x130	130x130	150x150	150x150	150x150	150x150
Hamulec (mm)	350x59	350x60	406x120	400x80	406x120	406x120	406x120	406x120	406x120	406x120	406x120	406x120