

LOADALL | SERIA KOMPAKTOWYCH MASZYN ROLNICZYCH



STAGE V

MOC
MAKSYMALNA
130 KM/97 kW

MAKS.
UDŹWIG
3000 kg

MAKS. WYSOKOŚĆ
WYSIĘGNIKA
6 m

WIELKA MOC DLA CIASNYCH MIEJSC

Firma JCB od lat słynie z projektowania i produkcji wiodących na świecie rolniczych ładowarek teleskopowych. Do aktualnego modelu 525-60 dołącza nowy model ładowarki AGRI 530-60. Kompaktowa konstrukcja oferująca większą skrętność, a także niezrównaną widoczność, niezawodność, komfort wydajność i oczywiście doskonałą jakość wykonania sprawiają, że maszyny te powstały z myślą o maksymalnej produktywności na każdym gospodarstwie.



WIELKA PRODUKTYWNOŚĆ

Nawet w tak kompaktowej budowie modele 525-60 i 530-60 AGRI pozostają prawdziwymi 6-metrowymi maszynami zapewniającymi maksymalną produktywność w ciasnych miejscach na gospodarstwie.



WIĘKSZA STEROWNOŚĆ

Nasza dwubiegowa przekładnia hydrostatyczna ułatwia operatorom precyzyjne prowadzenie maszyny nawet na niewielkiej przestrzeni.



WIELKA WYDAJNOŚĆ

Ładowarki teleskopowe 525-60 i 530-60 posiadają silniki i skrzynie biegów przeznaczone do wysoce wymagających zastosowań w rolnictwie.



CIĄGŁE DOSKONALENIE

Od roku 1977 firma JCB nieustannie pracuje nad zwiększeniem wydajności każdego układu hydraulicznego i silnikowego ładowarek teleskopowych JCB.

WIELKA JAKOŚĆ

Zespoły napędowe pomp i silników tworzą prosty i precyzyjny układ jezdny o większej mocy wypychania, która zapewnia dobre osiągi podczas pracy w oborze przy oborniku i ściółce.



STWORZONE POD KĄTEM TRWAŁOŚCI

Dzięki zaawansowanym procesom produkcyjnym i najwyższej jakości komponentom ładowarki teleskopowe szczytą się wysoką jakością wykonania i niezawodnością.



WIELKI KOMFORT

Dostosowane do preferencji operatora modele 525-60 i 530-60 posiadają ergonomiczną i wygodną konstrukcję, która pozwala pracować na gospodarstwie przez długie godziny.



LEPSZA WIDOCZNOŚĆ OPERATORA

Dzielone, stabilne drzwi, przyciemniane szyby w kabinie oraz nowe, usprawnione lusterka znacząco poprawiają ogólną widoczność.

WIELKA POMOC

Opatentowany przez nas adaptacyjny system kontroli obciążenia umożliwia operatorowi bezproblemową jazdę bez zmniejszania wydajności, zapewniając stabilność maszyny.



BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ CAŁY CZAS

Nasze kabiny posiadają certyfikaty ROPS i FOPS, a opcje obejmują podgrzewany fotel na zawieszeniu pneumatycznym oraz robocze światła LED, co daje komfort pracy w ciągu dnia i w nocy.





SPECYFIKACJA

MODEL		525-60 AGRI	525-60 AGRI PLUS	530-60 AGRI SUPER
Wysokość podnoszenia	m	6	6	6,09
Udźwig	kg	2500	2500	3000
Maksymalna moc silnika	KM/kW	74/55	74/55	130/97
Prędkość maksymalna	km/h	25	30	40
Udźwig na pełnej wysokości	kg	1750	1750	2000
Udźwig przy pełnym zasięgu	kg	800	800	1250
Wysokość całkowita (do dachu kabiny)	m	1,97	1,97	2,02/2,14
Szerokość całkowita (z oponami)	m	1,84	1,84	2,01/2,1



STANDARDOWE PARAMETRY*

- 3 tryby kierowania
 - Pakiet chłodzący z szerokim rdzeniem
 - Wentylator chłodnicy silnika z funkcją zmiany kierunku obrotów
 - Pojedynczy Joystick
 - Układ adaptacyjnej kontroli obciążenia firmy JCB
- 6 świateł roboczych
 - Redukcja ciśnienia w pomocniczym układzie hydraulicznym
 - JCB VariSpeed
 - Zawieszenie wysięgnika z systemem płynnego prowadzenia (SRS)
 - Telematyka JCB LiveLink

*Dostępność jest uzależniona od modelu i regionu



WIELKA MOC DLA CIASNYCH MIEJSC

WIĘCEJ INFORMACJI



POPROŚ O OFERTĘ



www.jcb.com